

# Terrassen-Aktion 2025

01.01.2025

Öffnungszeiten:

Mo - Fr. 7.30 – 17.30 Uhr

Samstag 8.00 – 13.00 Uhr



Tel. 07152-52182

Fax 07152-55667

**Mehr über uns:**

[www.holzwerk-rutesheim.de](http://www.holzwerk-rutesheim.de)

Preise netto incl. Mwst.

28/145 mm	Douglasie Riffeldielen, einseitig geriffelt + gezahnt Längen: 3,00 , 4,00 + 5,00 m	4,12	4,90 €/lfm
45/145 mm	Douglasie Riffeldielen , einseitig geriffelt + gezahnt Längen: 5,00 m	8,82	10,50 €/lfm
27/145 mm	Sib. Lärche, Tiger Premium Riffeldielen, eins. ger. + gez. Längen: 3,00 , 4,00 m	7,14	8,50 €/lfm
25/140 mm	Südtiroler Gebirgslärche beidseitig glatt/gehobelt Länge: 4,00 , 5,00 m	7,14	8,50 €/lfm
32/140 mm	Südtiroler Gebirgslärche beidseitig glatt/gehobelt Länge: 4,00 m	10,50	12,50 €/lfm
25/145 mm	Bangkirai, Riffeldielen , Prime KD 16% / +/-2%, grob/fein Längen: 2,15, 3,05, 3,66 , 3,96 , 4,88 , 5,20 m andere Riffelung mit Längen: 3,36 + 4,88 m	8,82	10,50 €/lfm
25/145 mm	Bangkirai Prime , 4 –seitig glatt gehobelt KD 16% / +/-2% Länge: 3,05, 3,36, 3,96, 4,88 m	9,66	11,50 €/lfm
<b>***neu im Programm***</b>			
28/120 mm	Organo Wood(Nord. Kiefer) , Nowa glatt/glatt Längen: 3,60 , 4,20 + 4,80 m	6,64	7,90 €/lfm
<b>***neu eingetroffen – B-sortierung ***</b>			
27/140 mm	Douglasie Riffeldielen geriffelt/gezahnt 3,00 m	2,52	3,00 €/lfm

Sie wünschen andere Längen oder Terrassendielen,  
fragen Sie uns, wir helfen gerne.

Passende Unterkonstruktion finden Sie auf der nächsten Seite

			Preise netto	inkl. Mwst.
40/55 mm	Sib. Lärche , glatt	4,00 m	4,62	5,50 €/lfm
45/70 mm	Sib. Lärche , KH – A/B, glatt	3,00 , 5,10 m	5,80	6,90 €/lfm
90/90 mm	Sib. Lärche , alls. gehobelt	5,00 m	10,00	11,90 €/lfm
45/70 mm	Organo Wood , glatt	4,88 m	7,48	8,90 €/lfm
45/70 mm	Bangkirai/Kempas	5,50 m	8,32	9,90 €/lfm
90/90 mm	Bangkirai	3,05 + 3,96 m	25,12	29,90 €/lfm
20/55 mm	Aluschiene mit Vollgummiunterlage , 2,40 m		32,77	39,00 Stck.
	Einschiebling passend zu Alu-Profil inkl. Schrauben		3,74	4,45 Stck.
41/64 mm	Relo K Alu-Unterkonstruktionsschiene , Länge 2,20 m			32,00 Stck.
		Länge 4,00 m		67,90 Stck.
	Relo L , Längsverbinder + Relo E , Eckverbinder mit Systemschrauben			3,25 Stck.
	Profila 1 Bohrschraube 5,5 x 40 mm oder 5,5 x 60 mm , Pack 200 Stck			49,90 Pack
26/69 mm	Rhombusleisten sibir. Lärche , 15° schräg		4,12	4,90 €/lfm
	Länge: 4,00 , 5,10 , 6,00 m			
20/69 mm	Rhombusleisten sibir. Lärche , 15° schräg		3,28	3,90 €/lfm
	Länge: 5,10, 6,00m			
	TERA Zaun- und Sichtschutzzubehör z.B. 1,80 x 1,80 m			110,00 €/Set
	Set Packung für komplettes Zaunfeld , Ral 7016(grau)			
	Fugoset , 5 oder 8 mm Abstand mit Schrauben , 200 Stck. für ca. 8 m <sup>2</sup>			74,90 Pack
	Solida Bohrschraube Fassade/Rhombus, 4,0 x 40/45/50/60 mm , 250 Stck.			45,00 Pack
26/40 mm	Latten sibir. Lärche , Kanten gefast	4,00 m	2,86	3,40 €/lfm
26/69 mm	Rahmen sib. Lärche gerade, Länge:	4,00 m	4,12	4,90 €/lfm
	Hirnholzversiegelung Douglasie , Lärche und Bangkirai incl. Spachtel		14,08	16,75 Stck.
	Profi-Unterlage aus Spezialgranulat 9 x 9 x 20 mm	12 Quadrate/Pack	12,60	15,00 Stck.
	9 x 9 x 8 mm	24 Quadrate/Pack	14,28	17,00 Stck.
	9 x 9 x 3 mm	40 Quadrate/Pack	12,60	15,00 Stck.
	Unkrautvlies 10 x 1,57 m , schwarz, wasserdurchlässig		21,81	25,95 Stck.
	Schutzrolle für Unterkonstruktion , 8 cm breit , Länge: 20 m		27,73	33,00 Stck.
	Distanzhalter und Abstandshalter 4 oder 7 mm	100 er Pack	20,92	24,90 Pack
	Dila A2 unsichtbare Befestigung Edelstahlschraube	200 er Pack	96,64	115,00 Pack
	Dila C, schwarz ,	300 Pack		160,00 Pack
	HELPO-SET			29,90 Pack
	HELPO , die Montagehilfe für exakte Bohrung + Fugenabstand			15,00 Pack
	Helpo Bit			2,50 Stck.
	Terrassenfuss , Lifto , Grundmodell	35-55 mm		3,50 Stck.
	Adapter für die Erhöhung	um 20 mm		1,40 Stck
		um 40 mm		1,75 Stck.
		um 80 mm		2,00 Stck.

## Montagetipps zum Bau einer Holzterrasse

- Unkraut vermeiden-Wurzelvlies auslegen
- Abstand Unterkonstruktion 50 cm bei 25 mm Materialstärke
- Staunässe vermeiden-immer eine Gummiunterlage unter die Unterkonstruktion
- wenn möglich nie Holz auf Holz direkt verschrauben - Abstandshalter verwenden
- Immer genügend Abstand zur Hauswand halten-Holz arbeitet und blutet teilweise aus
- Immer V2 A Schrauben verwenden
- Vorbohren – 0,5 – 1mm kleiner wie Schraubenstärke(Schablone im Holzwerk)
- Jede Diele auf jeder Unterkonstruktion mit 2 Schrauben befestigen
- Stirnkanten immer mit Sichtkantenschutz behandeln
- Abstand zwischen den Dielen bei trockenem Holz min. 4 mm
- Dielen mit Riffelung in Wasserfließrichtung – Gefälle ca. 1-2 cm pro Meter
- Nie Unterkonstruktionsholz Nadelholz und die Diele Hartholz wählen(umgekehrt möglich)

Holzwerk Rutesheim GmbH  
Loyernstrasse 4  
71277 Rutesheim

Tel. 07152-52182 Fax 07152-55667



[www.holzwerk-rutesheim.de](http://www.holzwerk-rutesheim.de)

email: [info@holzwerk-rutesheim.de](mailto:info@holzwerk-rutesheim.de)